

Размер макета должен быть 1:1

Файлы принимаются в форматах: TIF, JPG, PDF, PSD, EPS, CDR, AI

Не принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.

Для заказов с обрезкой в размер, макет должен быть сделан с припуском по 2 мм с каждой стороны.

Значимая информация должна располагаться не ближе 5 мм от края готового изделия. Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо других элементов.

Для баннеров с люверсами - все важные элементы должны находиться не ближе чем 5 см от края готового изделия.

Для баннеров с карманами - все важные элементы должны находиться не ближе чем 10 см от края готового изделия.

Разрешение для печати, по качеству:

360dpi : 50-70 px/inch;

540dpi : 75-100 px/inch;

720dpi : 75-120 px/inch;

1080dpi : 100-120 px/inch;

1440dpi : 150 px/inch;

1440+ : 200 px/inch;

УФ : 150 px/inch;

Общие требования к файлу

Цветовая модель - CMYK

Все слои сведены

Не содержат альфа каналов

Шрифты в кривых

Не содержит ole-объект

Все эффекты растрированы

Не содержат заблокированных элементов

Не содержат ссылок на встроенные изображения (для формата CDR, AI и EPS)

Белые (светлые) поля по краям файла - сделайте обводку 1 пиксель с заливкой по CMYK (0.0.0.20);

Макет не должен выходить за монтажную область

PDF – файл

PDF версия не ниже 1.5

Не содержит прозрачности

Не содержит градиентной заливки

Все шрифты в кривых

Картинки должны быть не прилинкованы (link), а внедрены (place) в файл

Не содержит меток, резов и других непечатаемых объектов

Цветовая модель CMYK

CDR, AI и EPS – файл

Не содержит эффекты

Шрифты кривых

Не содержит ссылок на встроенные изображения

Не содержит ole-объект

Не содержит градиентной заливки

Цветовая модель CMYK

Картинки должны быть не прилинкованы (link), а внедрены (place) в файл

TIF – файл

Сжатие LZW

JPG – файл

Только стандартный формат

Сохранён с максимальным качеством

Без сжатия

Цвет

Минимальная красочность не меньше 15%

Максимальная красочность не больше 300%

Цветовой профиль не встраивать

Насыщенно чёрный C-60 M-60 Y-60 K-100

Серый C-0 M-0 Y-0 K-100

Размер шрифта

Размер шрифта для печати на светлом фоне не меньше 7 мм

Размер шрифта для печати на тёмном фоне не меньше 8 мм.

Часто встречающиеся ошибки

Изображения в цветовом режиме RGB;

Неправильное разрешение для выбранного качества печати;

Отсутствие отступов для постробот;

Не соответствие нестандартных постробот техническим требованиям;

Сильно мелкий текст оформлен на низкое качество.